



ORGANISATIE VAN ARBO- EN MILIEUZORG
PRODUCT/VEILIGHEIDSSPECIFICATIE
PRODUCTNAAM: FLEXSEAL® LIQUID ADHESIVE

SPN-FLA 1/5
VERSIE: 2
Rev.datum: 23-aug-2010

1. Identificatie van de stof en de onderneming

Fabrikant: Dentsply Austenal, Dentsply International Inc., 570 West College Avenue, P.O. Box 872, York, PA 17405-0872, USA, Tel.: + 1 800-621-0381, www.austenal.dentsply.com.
EU-vertegenwoordiger: Elephant Dental B.V., Verlengde Lageweg 10, 1628 PM Hoorn, Nederland, Tel.: +31/229-259000, www.elephant-dental.com.
Productnaam: Flexseal® Liquid Adhesive
Omschrijving: adhesievloeistof voor Flexseal® plastic modellen.
Productgroep: consumables.
***GMDN nr.:** -
Toepassingsgebied: modellatie.
Contra-indicatie : niet in de mond gebruiken.
Vorm: glazen fles
Verpakking: 30 en 1000 ml.
Art. nr.: 8010105, 8010135.
***Telefoonnummer noodgevallen:** tijdens kantooruren: +31-229-259618.
buiten kantooruren: +31-30-2748888 (Vergiftigingen Informatie Centrum; uitsluitend voor professionele hulpverleners).

*2. Risico van de stof

Gevaaraanduiding: F Licht ontvlambaar, Xi Irriterend.
CLP (EU-GHS) Annex-VI:



Signaalwoord: GEVAAR
Inademen: keelpijn, hoesten, verwardheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, bewusteloosheid.
Huid: ontvettend, roodheid.
Ogen: roodheid.
Inslikken: misselijkheid, braken.
***Carcinogeniteit:** niet carcinogeen.
***Medische condities die verergeren door blootstelling:** reeds bestande huid- en longproblemen.
***Overige gevaren:** tast rubber en vele kunststoffen aan.

3. Samenstelling van / informatie over de bestanddelen

Samenstelling:	CAS-nr.	Symbol	R/S-zinnen	Standaard
Aceton	67-64-1	F, Xi	R 11-36-66-67	70 - 80 gew.%

4. Eerste hulp maatregelen

Inademen: frisse lucht, verwijder persoon uit gevaren gebied. Raadpleeg indien nodig een arts.
Inslikken: spoel de mond met veel water. Niet laten braken. Raadpleeg een arts.
Huid: verwijder besmette kleding, spoel de huid met water of neem een douche.
Ogen: eerst gedurende verschillende minuten spoelen met veel water (evt. contactlenzen verwijderen), dan naar de (oog)arts vervoeren.
Bijzondere eerste hulp middelen: -
Opmerkingen voor de arts: bij vergiftiging met deze stof is specifieke eerste hulp noodzakelijk; de benodigde middelen (zuurstof 100%) moeten met gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn.



5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Explosiegrens in lucht:	aceton: 2,2 - 13 vol%
Zelfontbrandingstemperatuur:	aceton: 465°C
*Vlampunt:	aceton: -20°C
Ontvlambaarheidsclassificatie:	3
Toegestane blusmiddelen:	koolzuur, poeder, schuim, water.
Speciale blootstellingsgevaaren:	dit product is licht ontvlambaar, damp met lucht explosief.
Bij brand in directe omgeving:	koel houden door spuiten met water.
Ongeschikte blusmiddelen:	harde waterstraal.
Bij brand kunnen ontstaan:	CO en CO ₂ .
Beschermende kleding:	gaspak en zuurstoffles.

6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Ventilatie. Oog- en huidcontact en inhalatie vermijden.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:	niet in het riool laten komen. Bij ontstaan van grote hoeveelheden indammen. Indringen in oppervlakte- en grondwater en bodem voorkomen.
Reinigingsmethoden:	met vloeistofbindend materiaal opnemen en in een container verzamelen, resten met water wegspoelen.
Evacuatieprocedure:	ontruimen en deskundige waarschuwen.
Meldingsplicht:	autoriteiten informeren bij vervuiling van water of bodem.

7. Hantering en opslag

Hantering:	blootstelling vermijden, zorg voor adequate afzuiging. Verwijderd houden van open vuur, vonken, ontstekingsbronnen, maatregelen nemen tegen ontladingen van statische electriciteit. Niet eten, drinken of roken op de werkplek.
Opslag:	koel en donker en droog in gesloten, originele verpakking opslaan. Niet in de zon zetten. Gescheiden van oxiderende stoffen bewaren. Niet opslaan op trappen of in gangen.
Bijzondere opslagcondities:	in oplosmiddelbestendige bak opslaan.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Drempelwaarde:	500 ppm (1200 mg/m ³)
Algemene aanbevelingen:	geschikte afzuiging/luchtafvoer algemeen en/of lokaal.
Ademhalingswegen:	ademhalingsbescherming
Ogen:	veiligheidsbril met zijkleppen.
Huid:	beschermende handschoen en beschermende kledij
Hygiënische maatregelen:	niet eten, drinken, snoepen of roken op de werkplek. Na gebruik de handen en/of gezicht wassen.



9. Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
Geur:	acetonachtig
pH-waarde onverdund:	n.v.t.
Kookpunt:	± 60°C
Smeltpunt:	-95°C
Vlampunt:	-20°C
Zelfontbrandingstemperatuur:	464°C
Dampdruk:	247 mbar/20°C
Relatieve dichtheid:	±0.8 g/ml
Wateroplosbaarheid:	goed mengbaar met water

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit:	goed.
Te vermijden combinaties:	open vuur, vonken, ontstekingsbronnen, temperatuur > 50°C.
Te vermijden stoffen:	geconcentreerde zuren en basen, en oxiderende stoffen.
Ontledingsproducten:	kooldioxide, koolmonoxide.
Houdbaarheid:	zie etiket.
Gevaarlijke polymerisatie mogelijk:	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>

11. Toxicologische informatie

*Acute toxiciteit:	inslikken LD ₅₀ ratten oraal 5800mg/kg inademen LD ₅₀ bij ratten 50100mg/m ³ /8uur
Inademing:	de damp is irriterend voor de ogen en de luchtwegen.
Huid:	Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het bloed en het beenmerg.
Ogen:	damp kan irritatie, roodheid, tranen en pijn veroorzaken.
Inslikken:	de stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, de lever, de nieren en het maag-darmkanaal.
Chronische Effecten:	herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het bloed en het beenmerg.

12. Ecologische informatie

Persistentie en afbreekbaarheid:	geen gegevens bekend.
*Watertoxiciteit:	96uur/LC ₅₀ regenboogforel: > 5540mg/l 24uur/LC ₅₀ goudvis: 5000mg/l
Ecotoxiciteit:	geen gegevens bekend.
Accumulatie:	geen.

13. Instructies voor verwijdering

Product:	afvalverwerking volgens plaatselijke voorschriften.
Verontreinigde verpakking:	In een daarvoor geschikte bak/doos doen, afvoer volgens plaatselijke voorschriften. Opnieuw gebruiken van besmette verpakkingsmateriaal verboden.



14. Informatie m.b.t. transport

*UN nr: 1090
Juiste technische benaming: Brandbare vloeistof n.e.g. (aceton, oplossing)
LQ nr. voor verpakkingsgrootte: LQ4

Land-/spoorwegen

ADR/RID klasse: 3
Verpakkingsgroep: I I
ADR/RID-classificatiecode: 3
Gevaarsidentificatienr: 3
*GEVI: 33

Binnenvaartwegen

ADNR-klasse: 3

Zeetransport

*Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID (ACETONE, SOLUTION)
IMDG-klasse: 3
Verpakkingsgroep: I I
EmS-code.: F-E S-D
Marine pollutant: Nee

Luchtvervoer

IATA-klasse: 3
Verpakkingsgroep: I I
*IATA Hazard Label: Flammable Liquid

15. Wettelijk verplichte informatie

Het etiket van dit product is conform relevante EU-richtlijnen voorzien van de volgende veiligheidsinformatie:

Symbol: F, Licht ontvlambaar, Xi Irriterend
R-zinnen: R 11 Licht ontvlambaar
R 36 Irriterend voor de ogen
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
S-zinnen: S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
S 25 Aanraking met de ogen vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
***Verdere informatie:** UN 1090 (acetone, solution)



16. Overige gegevens

CLP (EU-GHS) Annex-VI:



Signaalwoord:

GEVAAR

CLP (EU-GHS):

H 225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H 319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H 336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Zie de Flexseal[®] gebruiksaanwijzing.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn gemarkeerd met * Deze versie vervangt alle voorafgaande versies.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor het veilig hanteren, het gebruik, het verwerken, de opslag, het vervoer, het verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van de kwaliteit.

Dit veiligheidsinformatieblad is volgens EU-richtlijn 1907/2006EG (REACH).